

Trapiantatrice semiautomatica  
Semiautomatic transplanter  
Transplanteuse semiautomatique

## NEW FAST

# ELECTRONIC



Transplantadora semi-automática  
Transplantador semi-automático  
Halbautomatische Umpflanzmaschine



■ La nuova **Trapiantatrice FAST ELECTRONIC** introduce una gestione elettronica del cambio distanza pianta sulla fila e funzione quincone con un piu' evoluto **computer-controller** (non piu' meccanico) velocizzando e semplificando notevolmente l'operazione con grande risparmio di tempo. Il display permette anche di tenere sempre sotto controllo le ore di lavoro, le quantità di piantine trapiantate all'ora e la velocità di trapianto/ora ottimizzandole. Unità di misura distanza pianta selezionabile in centimetri o in pollici. Tale trapiantatrice è con alimentatore a bicchieri alimentatori (n. 6, 9 o 12 in relazione alla distanza minima inter-fila), è componibile da 1 a 12 moduli; Solo per pianta con zolla conica, piramidale fino a cm 3,5 di diametro e da cm. 4 a cm. 6 con kit a richiesta. Distanza sulla fila da minimo cm. 5 max cm. 200. Inter-fila regolabile da min. cm.25. Dotata di serie di parallelogrammi, porta alveoli girevoli e ruote rincalzatrici in gomma flex. Accessori a richiesta: dispositivo per innaffiamento, antiparassitari, fertilizzanti anche con controllo e gestione elettronica, tracciafile (anche idraulico), solcatore anteriore, telaio pieghevole o scorrevole idraulico ecc.

■ The new **Transplanter FAST ELECTRONIC** uses an electronic system to change the plants-distance on the row in straight line and quincone with an evolved **computer-controller** (no more mechanical) speeding up and simplifying greatly the operation with great saving of time. The display also allows you to see always the hours of work, the amount of transplanted plants per hour and the transplanting speed / time optimizing them. Plants-distance selectable in centimeters or inches. This transplanter is with feeder with bowls (n. 6, 9 or 12 in relation to the minimum inter-row distance), may be assembled from 1 to 12 modules; Only for plants with conical and pyramidal clod up to 3.5 cm in diameter and from cm. 4 to cm. 6 with optional kit. Distance on the row from minimum 5 cm max. cm.200. Inter-row adjustable from min. cm.25. Equipped with parallelograms, rotating plant-holders and rubber flex earthing up wheels. Optional accessories: device for watering, pesticides, fertilizers even with electronic control and management, row-marker (also hydraulic), front furrower, folding frame or hydraulic sliding etc.

Via Follani,120/a-66034 LANCIANO (CH)-ITALIA Tel.+39 0872 40128 Fax.+39 0872 43201